







# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23



**RAPIDO** - frangia in microfibra colorata, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000214AA		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214BB		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214CC		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214FF		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44

Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

## APPLICAZIONI

Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio.  
Indicata per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti.

## ECO BOX



### PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra  
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



### PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare  
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

## CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Con sistema a strappo, tessuto irrestingibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

## MATERIALE

### PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra. 100%  
Composizione microfibra. 100% poliestere  
Denaturatura microfibra. 0,58

### SISTEMA

A strappo in poliammide

## ASSORBENZA

La frangia da asciutta assorbe fino a circa 2 volte il suo peso

## CICLO DI VITA

Lavabile max 350 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

## CURA E MANUTENZIONE

### AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)  
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente  
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato  
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°




Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente  
Utilizzare detersivi alcalini con ph <11

## PRODOTTI COMPLEMENTARI




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.




## SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23




Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



**TOP-DOWN**® 20 Lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

## SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"