


SCHEMA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

Panno in ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PN02016		36	0,036	30x11	25	0,007	0,99
0000PN03016		52	0,052	40x11	25	0,011	1,49

Ideale per superfici in acciaio inox, specchi e vetri

APPLICAZIONI

Utilizzato per la pulizia dei vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox e tutte le superfici lisce verticali.

ECO BOX 

PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra
Microfibra con denatura dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Caratteristiche eccezionali della microfibra che garantiscono risultati ottimali in termini di pulizia
- Abbinato ad un prodotto specifico a base alcolica garantisce un pulito brillante e senza aloni con una sola passata
- Maggiore superficie pulente rispetto ai sistemi tradizionali a mano
- Prodotto privo di lattice

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 72%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denatura microfibra: 0,13

Densità frazione altre fibre: 28%

Composizione altre fibre: 100% poliammide

Grammatura tessuto: 190 gr/mq

SISTEMA

A strappo in nylon

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare




Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con pH <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI

**TOP-CLEAN** - telaio con impugnatura
manuale con profili per sistema a strappo
larghi 2,5 cmAttrezzo per panni con profili per sistema a
strappo con bocchettone Lock SystemAttrezzo per panni con profili per sistema a
strappo con bocchettone e cono Uni-Connect
e Lock System

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"