

## DUO FACE WASH SAFE - panno fronteretro, lavaggio antiscivolo



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m <sup>3</sup> )	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00PD04L1L10AA	●	0,14	10	0,013	1,6	↓ ↓ ↓ 40

Ideale per superfici antiscivolo con grado di sporco medio e con sporco aderente

### APPLICAZIONI

Panno fronte-retro ideale per il lavaggio di superfici porose o antiscivolo, o per la pulizia di aree dove si accumulano calcare e sporco incrostatato. Progettato per essere utilizzato con il telaio Duo Face®. Utilizzabile con sistema di impregnazione "a monte" con secchi ermetici Top-Down®, con sistema di impregnazione "al momento" Equodose® e con sistema di lavaggio con attrezzo Unilav.

### CARATTERISTICHE

- Perfettamente reversibile: con un panno si raddoppiano i m<sup>2</sup> di superficie trattata
- 100% di superficie pulente
- Materiale completamente Made in Italy e di primissima qualità
- Maggiore resistenza grazie alla saldatura a ultrasuoni delle due facce con totale assenza di cuciture
- Sagomatura centrale che garantisce un aggancio semplice e stabile al telaio
- Più igiene per l'assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero sporco e batteri
- Ideale per azione meccanica abrasiva contro sporco incrostatato
- Grande scorrevolezza
- Ottima raccolta dei residui di sporco
- Ottimo rilascio dei residui di sporco in fase di lavaggio
- Adatto per pavimenti con coefficiente di scivolosità fino a R10

### MATERIALE

Poliestere

### ASSORBENZA

Assorbimento massimo 330 ml

### CICLO DI VITA

Lavabile fino a 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

## AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)  
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato  
Non utilizzare ammorbidente  
Consentito l'utilizzo di candeggina a base di ossigeno  
Utilizzare detergenti alcalini con Ph<11  
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)  
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA  
Risciacquo normale  
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)  
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

## PRODOTTI COMPLEMENTARI



**DUO FACE** - telaio in plastica reversibile con  
bocchettone Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - attrezzo per la disinfezione  
con flacone 650 ml e piastra Duo Face