


SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24



RAPIDO SUPER - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
00PN0309A00DA		48	0,048	30x10	25	0,011	1,39
00PN0309A00DB		48	0,048	30x10	25	0,011	1,39
00PN0309A00DC		48	0,048	30x10	25	0,011	1,39
00PN0309A00DF		48	0,048	30x10	25	0,011	1,39
00PN0409A00DA		70	0,07	40x10	25	0,019	2,09
00PN0409A00DB		70	0,07	40x10	25	0,019	2,09
00PN0409A00DC		70	0,07	40x10	25	0,019	2,09
00PN0409A00DF		70	0,07	40x10	25	0,019	2,09
00PN0609A00DA		104	0,104	60x10	20	0,019	2,42
00PN0609A00DB		104	0,104	60x10	20	0,019	2,42
00PN0609A00DC		104	0,104	60x10	20	0,019	2,42
00PN0609A00DF		104	0,104	60x10	20	0,019	2,42

Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

APPLICAZIONI

Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio-alto.
Indicata per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata da energia solare ricavata da impianti fotovoltaici installati nel 2011
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24



PRODOTTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il codice 00PN0409A00DA ha superato il test relativo al rilascio di microplastiche in fase di lavaggio e risciacquo, effettuato secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio indipendente

CARATTERISTICHE

- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 100%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denaratura microfibra: 0,28

SISTEMA

A strappo in poliammide

ASSORBENZA

La frangia asciutta assorbe almeno 3 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile max 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Per garantire le alte prestazioni della microfibra è necessario eseguire almeno 2 lavaggi prima del suo utilizzo

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre il prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto chimico utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 10/12/24

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



TOP-DOWN® 20 Lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non necessitano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"