


Panno **GLOBO SKILL-FUR** in microfibra a righe, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413K00	○	0	25	0,025	0,45	40x13
00PN0413K00E	●	1	25	0,025	25,45	40x13

Ideale per superfici industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso

APPLICAZIONI

Ideale per la spolveratura, il lavaggio e la disinfezione.
Da utilizzare con il telaio Speedy®.

CARATTERISTICHE

- La microfibra è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, attrae e intrappola la polvere senza graffiare, trattiene lo sporco rimosso e lo rilascia solo in fase di lavaggio in lavatrice
- L'azione pulente della microfibra e il lungo ciclo di vita, garantiscono un risparmio mantenendo elevati standard di pulizia
- L'elevata assorbenza capillare assicura una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del pavimento e una superficie con meno aloni
- Nei sistemi di disinfezione ha un'elevata capacità di rimozione germi e batteri
- La sua particolare composizione offre un perfetto equilibrio tra capacità pulente e scorrevolezza
- Prodotto Made in Italy con energia solare
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Filato: 80% poliestere 20% polipropilene
Supporto: tela poliestere
Alette: poliuretano
Microfibra: decitex = 0,56

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eeguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing