



# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

**RAPIDO** - recambio de microfibra de color, hilo continuo, con soporte para sistema adherente de color



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
0000214AA		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214BB		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214CC		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214FF		90	0,09	40x10	25	0,015	2,44

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad medio-alto

## APLICACIÓN

apta para lavar / desinfectar suelos con grado medio de suciedad.

Ideal para la limpieza de suelos interiores: hoteles, casas, oficinas, hospitales y entornos similares.

## ECO BOX



### EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra

Microfibra con dTtex denier ≤ 1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos.



### PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

## CARACTERÍSTICAS

- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente demuestran que la mopa, cuando se utiliza húmedo, es capaz de eliminar el Coronavirus 229E de las superficies de acero con una capacidad de reducción del 99,9%.
- Gracias al especial proceso de torsión, el hilo retorcido mantiene su forma y estructura aún después de repetidos lavados con una reducida pérdida de pelusa
- Gracias a su estructura, la microfibra asegura una alta capacidad de absorción debido a la capilaridad de las fibras y una mayor superficie de limpieza
- Con sistema adherente, un tejido irresistible que no pierde material y no se desvanece, manteniendo sus características inalteradas
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

## MATERIAL

### LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra. 100%  
Composición de la microfibra. 100% poliéster  
Denier de microfibra. 0,58

### SISTEMA

Adhrente de poliamida

## ABSORBENCIA

El recambio seco absorbe hasta aproximadamente 2 veces su peso.

## CICLO DE VIDA

Lavable máx. 350 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)  
Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante  
Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado  
Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

### CONDICIONES DE LAVADO

 60° Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

 95° Temperatura máxima de lavado: 95° C

 Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

 Secado mecánico a temperatura reducida 50

 No planchar

 No limpiar en seco

No utilizar suavizante  
Usar detergentes alcalinos con un pH <11



## FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

### PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con junta ErgoSwing



Soporte para mopas con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta ErgoSwing



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - aplicador con depósito 650 ml y soporte con perfiles para sistema adherente



Kit **ERGODROP** - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, mopa de microfibra Skill-Fur con borde y jarra



**TOP-DOWN**® - cubo de plástico 20 lt con asa de plástico y tapa hermética

### SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"