



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

CARACTERÍSTICAS

- Perfectamente reversible: un paño duplica el número de operaciones (fregado-secado).
- 100% de superficie de limpieza
- Totalmente Made in Italy y material de primera calidad
- Mayor resistencia gracias a la soldadura por ultrasonidos de las dos caras con ausencia total de costuras
- Conformación central que garantiza una fijación fácil y estable al soporte
- Mayor higiene gracias a la ausencia de bolsas y huecos donde se acumularía la suciedad y las bacterias
- El lado de secado también puede utilizarse eficazmente para quitar el polvo
- Con membrana interna que permite fregar y luego secar el suelo simplemente girando el soporte
- Microfibra especialmente diseñada para garantizar la limpieza y la recogida de la suciedad sin sacrificar la suavidad
- Excelente recogida de los residuos de suciedad
- Excelente liberación de los residuos de suciedad al lavar
- Apto para suelos con coeficiente de deslizamiento R9
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA LADO BASIC

Densidad fracción de microfibra: 75%

Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida

Denier de microfibra: 0,14

Densidad fracción otras fibras: 25%

Composición de otras fibras: 100% poliéster

Peso del tejido: 440 gr/mq

LADO DE LIMPIEZA LADO DRY

Densidad fracción de microfibra: 75%

Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida

Denier de microfibra: 0,14

Densidad fracción otras fibras: 25%

Composición de otras fibras: 100% poliéster

Peso del tejido: 600 gr/mq

ABSORBENCIA

Absorción máxima 200 ml (lado fregado)

AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 25 m²

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25



No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



DUO FACE - soporte de plástico reversible con junta Lock System



UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la desinfección con depósito 650 ml y soporte Duo Face



TOP-DOWN® - cubo de plástico 20 lt con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 de 06.09.2017

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"