



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24



SMART-FUR - mopa ribeteada con sistema adherente, con etiqueta colour code



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↴ ↵ ↴	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
00PN0403H00		80	0,08	40	25	0,019	2,34
00PN0403H00E		76	0,076	40	25	0,019	2,24
00PN0603H00		112	0,112	60	20	0,015	2,43
00PN0603H00E		108	0,108	60	20	0,015	2,35
00PN0803H00		164	0,164	80	14	0,015	2,48
00PN0803H00E		155	0,155	80	14	0,025	2,62
00PN1003H00		190	0,19	100	10	0,026	2,19
00PN1003H00E		190	0,19	100	10	0,026	2,19

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - El ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes

Cód. 00PN0803H00 disponible hasta agotar existencias

APLICACIÓN

Ideal para la limpieza por pulverización, el desempolvado en seco y el encerado de suelos interiores lisos.
Se utiliza con todos los equipos con perfiles para sistema adherente.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra
Microfibra con dTtex denier ≤ 1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

CARACTERÍSTICAS

- La microfibra es una fibra sintética que penetra en la microporosidad del suelo, atrae y atrapa el polvo sin arañarlo, retiene la suciedad eliminada y la libera sólo al lavarla en la lavadora.
- La acción limpiadora de la microfibra y su largo ciclo de vida garantizan el ahorro manteniendo un alto nivel de limpieza
- La alta absorbencia capilar garantiza una larga vida de la mopa, un secado rápido del suelo y una superficie con menos marcas
- Alto poder electrostático
- El borde antichoque proporciona protección adicional para zócalos y paredes
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 100%

Composición de la microfibra: 100% poliéster

Denier de microfibra: Paño blanco 0,75 - Paño gris 0,58

Peso del tejido: Tejido blanco 704 g/m² - Tejido gris 680 g/m².

SISTEMA

Adhrente de poliamida

ABSORBENCIA

El paño seco absorbe hasta 2 veces su peso.

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con junta ErgoSwing



Soporte para mopas con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta ErgoSwing



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



UNILAV SIDE GRIP - aplicador con depósito 650 ml y soporte con perfiles para sistema adherente



Kit **ERGODROP** - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, mopa de microfibra Skill-Fur con borde y jarra



TOP-DOWN® 20 l - cubo de plástico con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"