



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

TWIST TUFT - mopa de microfibra con cordón, soporte de tela poliéster, tufting, hilo continuo, con sistema adherente, con etiqueta de colores



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
OETC0419A00DD		104	0,104	40x13	25	0,024	3,02

Ideal para cualquier tipo de suelo, tanto continuo como alicatado con juntas, con un grado de suciedad medio-alto

APLICACIÓN

Ideal para pavimentos interiores, el sector sanitario y el sector civil.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para "fregado en plano" en microfibra con certificación ecológica (UE)
Microfibra con dTex denier ≤ 1, para un consumo eficiente de agua y productos químicos



PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



PRODUCTO CON BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El producto ha superado la prueba de desprendimiento de microplásticos durante el lavado y aclarado, realizada según la norma ISO 23231 por un laboratorio independiente



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

CARACTERÍSTICAS

- Tejido denso para una mejor distribución del producto químico que garantiza una excelente capacidad de absorción y una buena fluidez
- Gracias a su estructura, la microfibra asegura una alta capacidad de absorción debido a la capilaridad de las fibras y una mayor superficie de limpieza
- Sistema especial de procesamiento del hilo que se fija firmemente al tejido de soporte, garantizando una larga vida útil.
- Hilo continuo que garantiza una mayor vida útil de la mopa: su estructura evita el desgaste y la rotura del hilo, impidiendo la formación de pelusas
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 100%

Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida

Denier de microfibra: 0,28

SISTEMA

Adhrente de poliéster

ABSORBENCIA

El recambio seco absorbe hasta aproximadamente 2 veces su peso.

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 500 ciclos si se respetan las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con junta ErgoSwing



Soporte para mopas con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta ErgoSwing



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



UNILAV SIDE GRIP - aplicador con depósito 650 ml y soporte con perfiles para sistema adherente



Kit **ERGODROP** - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, mopa de microfibra Skill-Fur con borde y jarra



TOP-DOWN® 20 l - cubo de plástico con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"